

MERIDA ECO-UNI

- NMU107
- NMU607

Uniwersalny środek do mycia bieżącego na bazie alkoholu i związków powierzchniowo czynnych.



Zakres zastosowania

- Idealny do wszystkich wodoodpornych powierzchni i materiałów, takich jak np. tworzywa sztuczne, powierzchnie malowane, powierzchnie szklane i lustrzane, ceramika, metal i stal nierdzewna
- Nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, takich jak PCV, linoleum, kamień naturalny i sztuczny, ceramika i cienka kamionka, laminat, lakierowane podłogi drewniane itp.

Właściwości produktu

- Posiada certyfikat ekologiczny, posiada oznakowanie ekologiczne UE
- Przyjazny materiałom, uniwersalny środek czyszczący
- Neutralny poziom pH
- Schnie szybko, bez smug i nie pozostawia śladów
- Dobra zdolność zwilżania zapewnia usunięcie brudu z całej powierzchni i uzyskanie równomiernego, promiennego połysku
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Pomoce do dozowania są dostępne na życzenie.
- *Dozowanie zgodne z kryteriami unijnego oznakowania ekologicznego: Lekkie zabrudzenia: 20 ml / 10 l; normalne zabrudzenia: 50 ml / 10 l.
- Puste pojemniki należy przekazać do systemu podwójnego.
- Oryginalną butelkę można łatwo napełnić z praktycznego kanistra, co pozwala ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych.
- Zużycie: 0,01 - 0,06 ml / na m²

Wskazówka


- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- *Dozowanie zgodnie z kryteriami oznakowania ekologicznego UE: lekkie zabrudzenie: 20 ml / 10 l; normalne zanieczyszczenie: 50 ml / 10 l.
- Pomoce do dozowania są dostępne na życzenie.
- Nie stosować na niezabezpieczonym drewnie i szkle akrylowym (PMMA).
- Oryginalną butelkę można łatwo napełnić z praktycznego kanistra, co pozwala zaoszczędzić na odpadach opakowaniowych.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** niebieski
- **Oznakowanie ekologiczne UE:** PL/020/029/006
- **Kod GISBAU:** GU 40
- **Kod UFI:** E5Y0-U02X-600Y-OJN1
- Tylko do użytku profesjonalnego.

Jednostki sprzedaży

- NMU107 - 1 l butelka
- NMU607 - 10 l kanister



Dane zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych oparte są na aktualnym stanie naszej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu oraz przeprowadzonych badaniach. Ze względu na różnorodność warunków występujących w miejscu zastosowania oraz właściwości podłoża, nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich potencjalnych scenariuszy. Z tego względu udostępniane przez nas informacje techniczne należy traktować jako ogólne wytyczne dotyczące zastosowania produktu. Za jakość i skuteczność aplikacji odpowiada użytkownik, który powinien dokonać samodzielnej oceny przydatności produktu w konkretnych warunkach. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na niewidocznej części powierzchni lub skonsultowanie się z naszym działem doradztwa technicznego. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Z chwilą publikacji niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniejsze wersje dokumentu.