

KARTA PRODUKTU

Merida Panelin Plus +

Mieszanina przeznaczona do utrzymania czystości paneli podłogowych i ściennych.

Zastosowanie	Właściwości mieszaniny
Skoncentrowany antystatyczny produkt do mycia paneli podłogowych i ściennych. Może być stosowany do mycia podłóg drewnianych naturalnych, lakierowanych, olejowanych i woskowanych olejami syntetycznymi i naturalnymi.	• Posiada podwyższone właściwości myjące i jednocześnie nabłyszczające. • Na mytych powierzchniach pozostawia powłokę o delikatnym połysku. • Posiada przyjemny zapach.

Dane techniczne	
Wartość pH koncentratu	7,5 – 8,5
Wartość pH roztworu	6 - 8
Kolor mieszaniny	zielony
Zapach	przyjemny
Pojemność / Symbol	butelka – 1litr – NMP103 kanister – 10 litrów – NMP603

Dozowanie – zaleca się rozcieńczać koncentrat w stosunku:
w zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczenie – 0,5-1 % - 50÷100 ml środka w 10 l wody.
Panele ścienne przemywać jedynie lekko wilgotną ściereczką (nie namaczać), ściereczka lub mop muszą być dobrze wyciśnięte.
Do sporządzenia roztworów używamy wyłącznie zimnej wody

SKŁAD:

Propan-2-ol – 1,5-2,5%, Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO – 1,5-2,5%, r)-p-menta-1,8-dien – 0,1-0,25%, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on - <0,1%.

INFORMACJE BHP:

EUH208 – Zawiera d-limonene, Może powodować występowanie reakcji alergicznych

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów

Uwagi dodatkowe:

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.